LES MOYENS DE CONSTRUIRE

Entretoises M3 × 20 mm · 10 jeux

FICHE TECHNIQUE / PX-STANDOFF20

Dix entretoises hexagonales M3 mâle–femelle, avec dix vis M3 × 6 mm et dix écrous, pour espacer de 20 mm des cartes électroniques ou les étages d'une structure robotique.

Caractéristiques techniques

Fabricant	DFRobot
Référence fabricant	FIT0183
Option	M3 × 20 mm
Visserie	10 + 10 + 10
Gross weight	30 g
Compatibilité	Entretoises de 20 mm ; fixation M3. Vérifier l'alignement des trous, la longueur en prise du filetage, le dégagement des cartes et l'isolation électrique. Matériau, classe de résistance et géométrie CAO non vérifiés.

Conseils d'intégration

Choisissez un diamètre et un pas de filetage adaptés à la pièce associée. Vérifiez l'épaisseur de l'empilage, la longueur des entretoises et les distances d'isolement. Tenez la visserie métallique à l'écart des pistes et des bornes exposées.

Référence et utilisation

Confirmez le câblage et l'alimentation avant l'assemblage. Fiche de référence, et non une certification de montage.
https://prototypex.org/fr/catalog/STANDOFF20